

DUCT Cooler Series

DTC300 D1

DTC260 D2

DTC220 D2

■ 移動型 / 設置型気化熱式大型冷風機 ■

DTC300は水道ホースを取り着けたままご使用下さい。 DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。

About Duct Cooler (ダクトクーラーとは?)

■自由な設計・自由に移動■

ダクトクーラーシリーズの最大の特徴は、固定設置式 ⇄ 移動式のどちらにも自由に変化させることが出来ることです。

移動式で購入した後、状況の変化により固定設置式に変える事が可能です。

ダクトクーラーは、固定設置式の本体にキャスターとダクトをセットして移動式となります。

キャスターとダクトを取り外し、固定設置式に簡単に変化させることが可能となり、どちらのタイプとしてもご利用頂くことが可能な製品です。

ダクトクーラーには、定期的な本体内部の清掃や排水を行うオート機能が標準装備されており、固定設置式で使用する場合の清掃の手間を補助します。

CROSS DUCT

NEW PRODUCT

ダクトクーラーの風を任意の場所に運びます。

ファスナー接続

脱着可能な吊り下げ式設置方法

ロゴプリント

ノズル形状

排気口形状

1、ダクトクーラー本体 (上方排気)
DTC300-U
DTC260-U
DTC220-U
※本体のみの場合固定設置式

2、ダクトクーラー本体 (下方排気)
DTC300-S
DTC260-S
DTC220-S
壁や屋根に設置して使用。

3、移動式 ダクトクーラー
DTC300 - D1
DTC260 - D2
DTC220 - D2
※DTC220/260 D1＝亜鉛鋼板ダクトはオプション

オプション装備

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

◆ 吹き出しルーバー ◆
風の向きを左右に調整可能。
直線的に遠くまで風を排出。

標準装備

オプション装備

◆ Duct Cooler 300 Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 300-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	20.5 M
Watts・Amps / 電流・電圧	3,000W / 10A
Unit Size / 本体サイズ	H2,180 / W1,290 / D1,290
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 総重量	210kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

260用9枚ブレード

標準装備

オプション装備

◆ 吹き出しオートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。
左右ルーバーはオート機能。

◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

標準装備

オプション装備

◆ Duct Cooler 260 Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 260-D2
Air Delivery / 空気流量	26,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts・Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

2022y New Model DTC220 DEEP TANK

標準装備

オプション装備

◆ 吹き出しオートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。
左右ルーバーはオート機能。

◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

標準装備

オプション装備

◆ Duct Cooler 220 Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 220-D2
Air Delivery / 空気流量	22,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts・Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V